VELG RIKTIG SIRKELSAGBLAD

FIRE SPØRSMÅL

1 Hvilken maskin?

Diameter og senterhull må passe – står på maskinen og på bladet. Passer ikke hullet? Bruk en **innsatsring**.

2 Hvilket materiale?

Tre, plate, laminat, metall eller fibersement avgjør hvilken **familie** og tannsliping som passer.

3 Kappe eller kløyve?

Kappe (på tvers av fibrene) = flere tenner, f.eks. Z48–Z64.
Kløyve (langs fibrene) = færre tenner, f.eks. Z24–Z28.

4 Hvor fint snitt?

Fint snitt og kapp-/gjærsag = **negativ vinkel** (N i navnet) eller Prime. Rask kløyving = stor positiv vinkel.
Våre blad: −5° til +20°.

Bonusspørsmål – batterimaskin? Velg **Extra Thin**: smalere snitt krever mindre kraft og gir flere snitt per lading.

VELG FAMILIE



Silent TCT BS

Proffbladet for håndverkeren

Materiale Tre, sponplate, kryssfiner
Maskin Håndsirkelsag, kapp- og gjærsag
Størrelse 85–260 mm

Kapp Z44–Z64 · Kløyv Z24–Z32 · N = neg. vinkel



Extra Thin TCT THIN

Laget for batterimaskiner

Materiale Alle tre- og platematerialer
Maskin Batteridrevne sirkelsager
Størrelse 136–216 mm

Smalt snitt 1,5–1,8 mm sparer batteri



Standard TCT STD

Prisgunstig allround i tre

Materiale Tre, sponplate, kryssfiner
Maskin Håndsirkel- og kappsag
Størrelse 165–254 mm

Z24 kløyv · Z36–Z48 kapp



Prime TCT PRIME

Finsnitt i hardt tre

Materiale Eik og andre harde treslag
Maskin Kapp- og gjærsag, håndsirkelsag
Størrelse 160–254 mm

−5° negativ vinkel · gjæring, lister



Construction TCT CON

Store blad for stasjonære sager

Materiale Alle tre- og platematerialer
Maskin Bygg- og bordsag
Størrelse 300–400 mm

Beskyttelsestenner for tryggere saging



Laminat LAMINATE

For ekstra slitende plater

Materiale Laminat, MDF, HDF, benkeplate
Maskin Håndsirkelsag og stasjonære sager
Størrelse 165–305 mm

Trapestenner gir rene kanter



Steel STEEL / HM

For stål og rustfritt

Materiale Uherdet stål, rustfritt
Maskin Håndsirkelsag for metall
Størrelse 125–216 mm

Sjekk hullet: 20 eller 15,87 mm



Aluminium ALU

For myke metaller

Materiale Alu, kobber, messing, hard plast
Maskin Håndsirkel- og kappsag
Størrelse 216 og 250 mm

Mange tenner, negativ vinkel



Fibersement DIA FC

Diamanttenner

Materiale Fasadeplater i fibersement
Maskin Håndsirkelsag
Størrelse 160 og 165 mm

Støv! Bruk støvsuger og åndedrettsvern



Vedkappblad HM

For vedkappsager

Materiale Ved
Maskin Vedkappsag
Størrelse 400, 600, 700 mm

Hardmetalltenner

Les artikkelnavnet

SAGBLAD TCT BS 216X30 Z28N

TCT = hardmetalltenner · BS = familie (Silent) · 216 = diameter i mm · 30 = senterhull i mm · Z28 = 28 tenner · N = negativ vinkel

Sikkerhet å minne om

- Pilen på bladet = maskinens rotasjonsretning
- Bladets maks turtall minst like høyt som maskinens
- Sløvt blad øker risikoen for tilbakeslag – slip eller bytt
- Vernebriller og hørselvern

Luna TOOLS