VÄLJ RÄTT CIRKELSÅGKLINGA

FYRA FRÅGOR

1 Vilken maskin?

Diameter och centrumhål måste passa – står på maskinen och på klingan. Passar inte hålet? Använd en **insatsring**.

2 Vilket material?

Trä, skiva, laminat, metall eller fibercement styr vilken **familj** och tandslipning som passar.

3 Kapa eller klyva?

Kapa (tvärs fibrerna) = fler tänder, t.ex. Z48–Z64.
Klyva (längs fibrerna) = färre tänder, t.ex. Z24–Z28.

4 Hur fint snitt?

Fint snitt och kap-/gersåg = **negativ vinkel** (N i namnet) eller Prime. Snabb klyvning = stor positiv vinkel.
Våra klingor: −5° till +20°.

Bonusfråga – batterimaskin? Välj **Extra Thin**: smalare snitt kräver mindre kraft och ger fler snitt per laddning.

VÄLJ FAMILJ



Silent TCT BS

Proffsklingan för hantverkaren

Material Trä, spånskiva, kryssfaner
Maskin Handcirkelsåg, kap- och gersåg
Storlek 85–260 mm

Kap Z44–Z64 · Klyv Z24–Z32 · N = neg. vinkel



Extra Thin TCT THIN

Gjord för batterimaskiner

Material Alla trä- och skivmaterial
Maskin Batteridrivna cirkelsågar
Storlek 136–216 mm

Smalt snitt 1,5–1,8 mm sparar batteri



Standard TCT STD

Prisvärd allround i trä

Material Trä, spånskiva, plywood
Maskin Handcirkel- och kapsåg
Storlek 165–254 mm

Z24 klyv · Z36–Z48 kap



Prime TCT PRIME

Finsnitt i hårt trä

Material Ek och andra hårda träslag
Maskin Kap- och gersåg, handcirkelsåg
Storlek 160–254 mm

−5° negativ vinkel · gerning, lister



Construction TCT CON

Stora klingor för stationära sågar

Material Alla trä- och skivmaterial
Maskin Bygg- och bordsåg
Storlek 300–400 mm

Skyddständer för säkrare sågning



Laminat LAMINATE

För extra slitande skivor

Material Laminat, MDF, HDF, bänkskiva
Maskin Handcirkelsåg och stationära sågar
Storlek 165–305 mm

Trapetständer ger rena kanter



Steel STEEL / HM

För stål och rostfritt

Material Ohärdat stål, rostfritt
Maskin Handcirkelsåg för metall
Storlek 125–216 mm

Kolla hålet: 20 eller 15,87 mm



Aluminium ALU

För mjuka metaller

Material Alu, koppar, mässing, hård plast
Maskin Handcirkel- och kapsåg
Storlek 216 och 250 mm

Många tänder, negativ vinkel



Fibercement DIA FC

Diamanttänder

Material Fasadskivor i fibercement
Maskin Handcirkelsåg
Storlek 160 och 165 mm

Damm! Använd dammsugare och andningsskydd



Vedkapsblad HM

För vedkapsågar

Material Ved
Maskin Vedkapsåg
Storlek 400, 600, 700 mm

Hårdmetalltänder

Läs artikelnamnet

SÅGKLINGA TCT BS 216X30 Z28N

TCT = hårdmetalltänder · BS = familj (Silent) · 216 = diameter i mm · 30 = centrumhål i mm · Z28 = 28 tänder · N = negativ vinkel

Säkerhet att påminna om

- Pilen på klingan = maskinens rotationsriktning
- Klingans max varvtal minst lika högt som maskinens
- Slö klinga ökar risken för bakslag – slipa eller byt
- Skyddsglasögon och hörselskydd

Luna TOOLS